ACCOUNT	Registriert hast, kannst du dich
E-MAIL	nun einloggen
info@wir-elektronik.de	nan onnoggoni
PASSWORT	
••••••	
Passwort vergessen?	
Lingeloggt bleiben	
EINLOGGEN REGISTRIEREN DEMOMODUS STARTEN	
	Bitte wähle nun dein Gateway
WIR HOME	,
Welches Gateway möchten Sie einrichten?	
AIO GATEWAY V6	
AIO GATEWAY V6 ENOCEAN	
AIO GATEWAY V6 MINI	
AIO GATEWAY V6 MINI ENOCEAN	
KONFIGURATION LADEN AUSLOGGEN	
	Klicke bitte nachdem du das
	Gateway verbunden hast auf w
Verbinden Sie das Gateway mit dem Strom. Nachdem das Gateway gestartet ist, leuchtet die LED durchgehend Orange. Das Gateway befindet sich nun im	
Accesspoint Modus.	
Die LED leuchtet nicht durchgehend Orange. Woran kann das liegen?	
WEITER	
WEITER	
WEITER Haben Sie Ihr Gateway bereits in das WLAN integriert und möchten dies	
WEITER Haben Sie Ihr Gateway bereits in das WLAN integriert und möchten dies einbinden, tippen Sie "Gateway ist bereits im WLAN"	
WEITER Haben Sie Ihr Gateway bereits in das WLAN integriert und möchten dies einbinden, tippen Sie "Gateway ist bereits im WLAN" GATEWAY IST BEREITS IM	



4	
	Verbinden Sie jetzt dieses Smartphone/Tablet mit dem WLAN:
	WIRCONNECT-XXXXXX
	Nachdem Sie sich erfolgreich mit dem WLAN verbunden haben, tippen Sie auf Gateway suchen
	GATEWAY SUCHEN
6	
	Verbinden Sie ietzt dieses Smartphone/Tablet mit dem WLAN:
	WIRCONNECT-XXXXXX
	Nachdem Sie sich erfolgreich mit dem WLAN verbunden haben, tippen Sie auf
	$\sim$
	Suche läuft. Dies kann etwas dauern

Wähle nun mit deinem Smartphone/ Tablett das W-LAN "WIR-CONNEcT" aus und klicke anschließend auf "GATEWAY" suchen.

Dein Smartphone/Tablet hat sich

erfolgreich mit dem Gateway verbunden.

Wähle nun dein W-LAN aus, mit dem das Gateway verbunden werden soll.



	Verbinden Sie jetzt dieses Smartphone/Tablet mit dem WLAN:
	Nachdem Sie sich erfolgreich mit dem WLAN verbunden haben, tinnen Sie auf
6	
	Gateway gefunden
	NAME: WIR-CONNECT MAC: VERSION: 1.10.2
0	1 2 3 4 5 6   Observation Observation Observation Observation Observation   Bitte wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem das Gateway verbunden werden soll: Soll: Observation
	TP-LINK_54D6

XXX < XXX >

Geben Sie Ihre WLAN-Zugangsdaten ein
SSID
TP-LINK_54D6
PASSWORT
1
MIT WLAN VERBINDEN

Jetzt noch das WLAN Passwort eingeben.

$\bigcirc$
Das Gateway verbindet sich nun mit Ihrem WLAN. Dabei
blinkt die LED solange Orange, bis sich das Gateway
erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden hat.
Warten Sie noch 14 Sekunden.



Das Gateway sollte nun nicht mehr blinken. Auf "NEIN" klicken.



0	1 Verbinden	2 3 Sie jetzt Ihr Smar	4 O tphone/Table	5 t mit dem V	6 O MLAN:	
		<b>()</b> T	P-LINK_54D	6		
		Tippen Sie ansch	ließend auf " HTER	Weiter"		
12	Das Gateway ist erfolgreich eingerichtet. Die IP Adresse Ihres Gateways lautet.					
		WEIT	ER			
1		<sup>دی</sup> نی		KEINE MESSDATEN - Powered b	CLARER HIMMEL C 的 OpinivedHimmap	
	RĂUME	GERĂTE	Sie haben noch ke	FAVORITEN	t. Diese können Sie	
	AUFGABEN	SZENEN	unter Eins	iteriungen → Favoriter	restlegen.	
		Ĩ				

SENSOREN

2 ALARM

KALENDER

تې EINSTELLUNGEN Verbinde jetzt das W-LAN deines Smartphones/Tabelts mit deinem W-LAN Router.

Willkommen in der WIR-CONNeCT HOME APP.

