



## eUHR

eU240

### Funksteuerung mit Aktor

#### Steuerung für Rollläden, Jalousien oder Markisen durch Anschluss eines gängigen Rohrmotors.

Fernbedienbar mit WIR-Funksendern oder -sensoren; Gruppensteuerung mit der eUHR eU140 möglich oder auch Smart Home-fähig durch WIR-CONNECT. Die Rauchwarnmelder-Signalauswertung ermöglicht ein automatisches Hochziehen der Rollläden für noch mehr Sicherheit im Brandfall.

- mit entsprechendem Zwischenrahmen 50 x 50 (nach DIN 49075) kann die eU240 in alle handelsüblichen Schalterprogramme integriert werden
- individuell einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken
- Einbindung in Netzwerk, z. B. lokal mit eU140 oder internetbasiert mit WIR-CONNECT
- jederzeit auch manuell über Bedientasten zu bedienen
- Installationsassistent zur einfachen Inbetriebnahme
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- großes, gut ablesbares LC-Display mit individuell einstellbarer Beleuchtung
- individuelle Sonnen- und Dämmerungssteuerung mit Funk S/D-Sensor möglich
- 20 h Gangreserve



WIR-CONNECT



mit Rauchwarnmelder-  
Auswertung und Funk  
WIR-CONNECT

ARTIKEL-NR.	TYP	ARTIKEL-BEZEICHNUNG
1003-000004	eU240-w	eUHR mit Aktor, weiß
1003-000005	eU240-s	eUHR mit Aktor, schwarz
1003-000017	eU240-vkw	eUHR mit Aktor, verkehrsweiß

	TECHNISCHE DATEN
Verwendung	Unterputz
Versorgungsspannung	230 V   50 Hz
Schaltleistung (maximal)	575 W
Standby Verbrauch	≤ 0,4 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Gangreserve (bei Netzausfall)	ca. 20 h
Abmessungen Bedienteil	50 x 50 x 15 mm
Temperaturbereich	+4° C bis +40° C
Frequenzbereich Alarmierung	2,5 KHz bis 4,0 KHz
Sendefrequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW
Reichweite im Gebäude	15-20 m, abhängig von der Bausubstanz
Reichweite Freifeld	bis zu 200 m
anmeldbare Sender	bis 50

