

eTORANTRIEB
W600/W800**Garagentorantrieb**

Für Garagen die Lösung.

Der Garagentorantrieb ist das professionelle Antriebssystem für Schwing- und Sektionaltore mit einer Torfläche von bis zu 10 m². Er vereint höchsten Qualitätsstand mit innovativen Lösungen, also ausgereifte Technik verpackt in ein modernes Gehäuse.

- Schnelle und einfache 3-Knopf Programmierung
- „Automatisches Schließen“-Funktion einstellbar
- Lüfterstellung einstellbar
- Integrierte Kraftüberwachung für hohe Sicherheit in jeder Situation
- Sichere Bedienung durch manipulationssichere Wechselcode-Fernsteuerung (KeeLoq)
- Softstart- / Softstopp-Funktion
- Programmierbare LED-Innenbeleuchtung (60 – 240 Sekunden)
- Integrierte Abschaltautomatik stoppt das Tor zuverlässig bei Hindernissen
- Aufschubsicherung gegen Aufhebeln



ARTIKEL-NR.	TYP	ARTIKEL-BEZEICHNUNG
1007-000105	W600	Antriebskopf-Set W600, inkl. 2 Funkhandsender, + Laufschiene ZS20-2 powered by tormatic
1007-000106	W800	Antriebskopf-Set W800, inkl. 2 Funkhandsender, + Laufschiene ZS20-2) powered by tormatic
1008-000001	W600	Antriebskopf W600, inkl. 2 Funkhandsender, powered by tormatic
1008-000002	W800	Antriebskopf W800, inkl. 2 Funkhandsender, powered by tormatic
1008-000003		Laufschiene 2-geteilt ZS20-2 powered by tormatic

	TECHNISCHE DATEN	
Zug- u. Druckkraft:	600 Nm	800 Nm
Anschlussspannung:	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Betriebsstrom:	0,9 A	1,25 A
Leistungsaufnahme Betrieb:	160 W	240 W
Leistungsaufnahme Ruhe:	≤ 0,5 W	≤ 0,5 W
Laufgeschwindigkeit:	15 cm/sec.	17-24 cm/sec.
Einschaltdauer:	30% ED	30% ED
Beleuchtung:	1,6 W LED	1,6 W LED
Verschlüsselungstechnik:	AES 128-Bit	AES 128-Bit
Funksteuerung:	433 MHz, KeeLoq-Wechselcode	433 MHz, KeeLoq-Wechselcode
Schutzklasse:	IP 20	IP 20